



Endlos-Herstellung der hochwertigen EPDM-Innengummierung (Manchon)



Syntex Kabelschutz

außen gummiert

Schlauchaufbau

- innen: 100 % hochfestes synthetisches Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- außen: hochwertige, synthetische, schwarze Gummierung Durchschlagsfestigkeit (Standardfarbe: schwarz)

Produkteigenschaften

- Durchschlagsfestigkeit: >10.000 V
- sehr flexibel, dünnwandig und leicht überziehbar (optional mit Einzugsfaden)
- ideal für Bündelung und Isolierung von Kabeln und Leitungen → daher bestens geeignet für Elektroindustrie, Maschinen- u. Fahrzeugbau
- extrem alterungsbeständig, Ozon- und UV-beständig
- temperaturbeständig von - 40°C bis + 100°C
- 100 % silikonfrei

Technische Daten

Nennweite in mm	Wandstärke in mm (+/- 0,2 mm)	Gewicht g/m (+/-5 %)
Syntex Kabelschutz		
26 * 1,5	1,50	120
28 * 1,5	1,50	130
30 * 1,5	1,50	140
32 * 1,5	1,50	145
35 * 1,5	1,50	155
38 * 1,5	1,50	165
40 * 1,5	1,50	170
42 * 1,5	1,50	195
45 * 1,5	1,50	220
50 * 1,5	1,50	235
52 * 1,5	1,50	250
55 * 1,5	1,50	260
58 * 1,5	1,50	280
60 * 1,5	1,50	290
65 * 1,5	1,50	320
70 * 1,5	1,50	350
75 * 1,65	1,65	400
102 * 1,65	1,65	560
110 * 1,65	1,65	660



Syntex Kabelschutz
(außen gummiert)

optional mit Einzugsfaden