

## OSW GARDEN

Der formstabile Textilschlauch, der herkömmliche PVC-Schläuche in Leistung, Nachhaltigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit übertrifft.



Die OSW-Gartenschläuche sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Bewässerung und Pflege eines Gartens. Mithilfe unseres OSW GARDEN wird die Gartenpflege nicht nur effizienter, sondern auch komfortabler.  
[osw-garden.com](http://osw-garden.com)

### SCHLAUCHAUFBAU

- Innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
- Außen: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyester Garn mit speziell eingewebten Monofilament-Garn im Schuss, rundgewebt in Körperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- Farbe: helles grün mit 4 blauen Kettfäden (Haptik-Effekt)

### CONSTRUCTION

- Inside: high-quality, very light synthetic rubber on the basis of EPDM
- Outside: jacket of 100 % high tenacity synthetic polyester yarn with specially woven monofilament threads in the weft, circular-woven twill weave, warp and weft threads multiple twisteds
- Coloring: light green with 4 blue warp threads (haptic effect)

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Formstabilität durch eingewebtes Monofilament-Garn, wodurch der Schlauch ebenso resistent gegen Knicken und Verdrehen ist
- sehr hohe Druckbeständigkeit durch starke Gewebekonstruktion
- sehr geringes Eigengewicht sorgt für leichtere Handhabung
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- umweltfreundlich – EPDM ist recyclebar, frei von schädlichen Zusatzstoffen

- kältebeständig bis – 40 °C / hitzebeständig bis + 100 °C
- innovatives und modernes Design (Haptik-Effekt)

### FEATURES

- Dimensional stability due to woven monofilament yarn, which makes the hose resistant to kinking and twisting
- extremely high pressure resistance due to strong fabric construction
- very low weight for easier handling
- very good kink/bending radius for high flexibility
- high-quality EPDM-rubberlining is extremely resistant to aging, ozone and UV radiation
- environmentally friendly – EPDM is recyclable, free from harmful additives
- cold resistance: down to – 40 °C / heat resistance: up to + 100 °C (for water)
- innovative and modern design (haptic effect)

### SERVICE

- Schläuche können ohne Kupplungen oder mit hochwertigen sowie nachhaltigen Metall-Kupplungen eingebunden werden
- individuelle Längenabschnitte sind möglich
- optional auch einzeln lieferbar: Kupplungen, Sprühdüse, Stecknippel, Wandhalterung, Schlauchhaspel etc.


### SERVICE

- hoses can be connected without couplings or with high-quality sustainable metal couplings
- individual length sections are possible
- optionally also available: couplings, spray nozzle, plug-in nipple, wall bracket, hose reel etc.



Gartenschlauch | Garden Hose

## OSW GARDEN



Gartenschlauch | Garden Hose **OSW GARDEN**

Durchmesser Diameter		Platzdruck Bursting pressure	Arbeitsdruck Working pressure	Theoretische Zugfestigkeit Theoretical Tensile Strength	Wandstärke Wall Thickness	Gewicht Weight
Inch	mm	bar	bar	to	mm	g/m (+/-5%)
1/2	13	> 90	4,5–6,0	> 3	1,80	85
5/8	16			auf Anfrage / on request		
3/4	19			auf Anfrage / on request		

Die Angaben des Platz- bzw. Arbeitsdruckes beziehen sich auf den reinen Schlauch, also ohne eingebundene Kupplungen! Technische Änderungen vorbehalten!  
 The data regarding bursting pressure and working pressure refer only to the pure hose without couplings. Changes in technical specification without prior notice.

**ZUBEHÖR**

Hochwertige und universell kompatible Kupplungen, Spritzdüsen sowie weiteres Zubehör erhältlich

**ACCESSORIES**

High-quality and universally compatible couplings, spray nozzles and other accessories available

