

Übersicht DIN 14811: Klassen und Leistungsstufen



Ohrdruffer SchlauchWeberei
Eschbach GmbH

UNBESCHICHTETER
FEUERLÖSCHSCHLAUCH **KLASSE 1**
Mit Außengewebe, weiß oder spindlisengefärbt



LEISTUNGS-
STUFE **L1**

Hier im Beispiel der
Syntex 3F-natur



GEWEBEKONSTRUKTION

- Kette 3-fach gezwirnt

EINBAND

- mit VA-Draht

OPTIONALE AUSFÜHRUNG

- mit Schlag- und Scheuerschutz „Protect“

LEISTUNGS-
STUFE **L2**

Hier im Beispiel der
Syntex Signal-Extra
orange



GEWEBEKONSTRUKTION

- Kette 3-fach gezwirnt
- speziell verstärkt

EINBAND

- mit VA-Draht

AUSFÜHRUNG

- mit Schlag- und Scheuerschutz „Protect“

LEISTUNGS-
STUFE **L3**

Hier im Beispiel der
Syntex Signal-Robust
gelb



GEWEBEKONSTRUKTION

- Kette 4-fach gezwirnt

EINBAND

- mit VA-Draht

AUSFÜHRUNG

- mit Schlag- und Scheuerschutz „Protect“



Kurzzeichen	Leistungsstufe	Anzahl der Umdrehungen
D/25	-	80
C/42	L1	200
	L2	400
	L3	600
C/52	L1	200
	L2	400
	L3	600
B/75	L1	80
	L2	120
	L3	140
A/110	-	80

Nach Abrieb, kein Bersten beim Arbeitsdruck von 16 bar.

SCHLAUCHMANSCHETTE „PROTECT“



BESCHICHTETER
FEUERLÖSCHSCHLAUCH **KLASSE 2**

Wie Klasse 1,
aber mit zusätzlicher PU-Beschichtung



GUMMIERTER
FEUERLÖSCHSCHLAUCH **KLASSE 3**

Innen und außen gummiert,
mit innenliegendem Gewebe

